

Высота помещения	Высота от пола до потолка – 2,1м +/- 5см, (потолок арочный).
Размеры по основанию	Длина _ м., ширина _ м.
Основание и обвязка свай	Между фундаментом и основанием прокладывается гидроизоляция в 2 слоя. Основание крепится к оголовку сваи сантехническими саморезами «глухарями» 8х70мм, не менее 2х штук на 1 оголовок. Выполняется обвязка свай строганым брусом камерной сушки сечением 90х140 мм, обработан в ваннах антисептиком на производстве. Обвязка - брус обрезной 150х100мм камерной сушки, обработан в ваннах антисептиком на производстве.
Лаги	Доска строганая 90х40мм камерной сушки, с шагом 600мм, обработан в ваннах антисептиком на производстве.
Пароизоляция и ветрозащита	Ветрозащита Ондутис SA-130, Пароизоляционная плёнка Ондутис 150 мкрн. С проклейкой нахлёстов скотчем
Утепление пола и потолка	Утеплитель Knauf Insulation, (в моечной пол - керамзит).
Утепление внешних стен	Плитный утеплитель Knauf Термо или аналоги, толщина 100мм.
Внешняя отделка	Имитация бруса сорт АВ толщиной 16х140 мм камерной сушки, покраска на производстве крепится вертикально по контррейке 20х40 мм. камерной сушки.
Внутренняя отделка стен	Хвойная вагонка 12,5-14х90 мм камерной сушки. Класа АВ. Крепится горизонтально по контррейке 20х40 мм камерной сушки на оцинкованные гвозди (возможна стыковка, но не более одного стыка).
Каркас	Доска строганая 40х90мм камерной сушки
Черновой пол	Выполняется настил из обрезной доски камерной сушки толщиной 22 мм. обработан антисептиком на производстве в ваннах либо осп 9мм.
Чистовой пол	Шпунтованная доска — 28х90 мм, камерной сушки по контррейке 20х40 мм. камерной сушки - в комнате отдыха, парной.
Перегородки	Брусок 40х50 мм камерной сушки Доска строганая 40х90мм камерной сушки (несущие для модульных бань)

Стропильная конструкция:	Доска строганая — 40х90мм (шаг 600мм). камерной сушки. Гидроизоляционная мембрана выполняется по стропильной системе через контрейку 20х40 мм камерной сушки
Кровля	Профлист толщина 0,45 мм Цвет ____, общая высота 2500 мм. Форма - двускатная
Подкровельная обрешетка	Доска обрезная - 20х100мм (шаг не более 300х350мм) камерной сушки.
Потолок арочного типа	Хвойная вагонка 12,5- 14х90 мм камерной сушки. Класса АВ. Крепится по обрезной контррейке 20х40 мм камерной сушки
Окна	Деревянное с двойным остеклением и фурнитурой, откидное 500х500мм -1 шт - парное. Двухкамерное ПВХ 1000х1500мм. Цвет белый с наружной стороны (глухое)- 1шт. Двухкамерное ПВХ 500х500мм. Цвет белый с наружной стороны (одностворчатое откидное)- 1шт. В комплекте (подоконники, сетка от насекомых, отливы, анкерные пластины)
Двери	Входная - металлическая, производство - Россия. В парную – стекло матовое Бронза 6мм 700х1800мм
Моечное отделение	В моечном отделении выполняется проливной пол. Основание ОСБ 9 мм, гидроизоляция технотониколь. На полу щиты из сухой строганной хвойной доски 40х90 мм
	
Ввод канализационной трубы	Канализационные трубы - 1 точка – моечное отделение
Комната отдыха	В комнате: две лавочки и стол.
Парное отделение	Выполняется термоизоляция (фольга). Обшивается осиновой вагонкой, камерной сушки, класса «А» (возможна стыковка, но не более одного стыка). Устанавливается полог из осиновой доски камерной сушки класса А в два яруса. Ширина верхнего яруса 600 мм. Вентиляция - отдушина

Наличник	Наличник выполняется из доски сечением 90х17 мм. камерной сушки, класса «АВ».
Плинтус	По углам, периметру пола и потолка.
Банная печь	ERMAK 12 премиум сталь с баком для горячей воды на 50л на трубе, дымоход, труба «сэндвич» нержавеющей, с выходом через крышу. Выполняется экран из листов нержавеющей железа. 
Электрика	Разводка освещения скрытым способом. Сечение кабеля: 2х2.5 на розетки, 2х1,5 на освещение, 2х4 на ввод. Розетки и выключатели по проекту, цвет белый.
Покраска	Выполняется заводская покраска в 2 слоя + грунт, с двойной шлифовкой. Цвет согласно проекта или пожеланий заказчика Фасад Tikkurila RAL ____ с боков, включая столбы и ограждение террасы Фасад Tikkurila RAL ____ с торцов, включая потолок и пол террасы
В подарок	Карельские камни Половник с деревянной ручкой Термометр Набор аромасел Берёзовый веник
Фундамент, доставка, разгрузка	Рассчитывается отдельно
Терраса	Один проём террасы зашивается строганной доской сечением 30х90 мм камерной сушки через зазор 50 мм монтируется вертикально. На пол укладывается террасная хвойная доска 35х90 мм камерной сушки с профилем «Вельвет», монтируется с зазором 5мм. Потолок подшивается хвойной вагонкой сечением 12,5- 14х90 мм камерной сушки. Класса АВ. Устанавливаются опорные столбы из строганного бруса сечением 90х90 мм камерной сушки
Обработка бани внутри	Выполняется обработка бани внутри специальным средством для защиты древесины в банях и саунах